

FONDO R. E.

Scheda Tecnica

Fondo a rapida essiccazione, a base di resine sintetiche, caratterizzato da un ottimo rapporto qualità/prezzo, indicato per molteplici superfici, con buon potere protettivo in atmosfera salina ed industriale, ricopribile con finiture poliuretaniche, epossidiche, alchidiche, acriliche e clorocaucciù.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE (A 23°C)

COLORE	Monocomponente
PESO SPECIFICO	Grigio, avana, nero
VISCOSITA' F/4	1,50 ± 0,05 kg/lit.
SOLIDI IN VOLUME	120" ÷ 140"

DATI APPLICATIVI

SPESSORE FILM SECCO	50 µm
SPESSORE FILM UMIDO	90 µm
RESA TEORICA ALLO SPESSORE INDICATO	Mq/lit. 11,4

TEMPO DI ESSICCAZIONE (A 23°C)

FUORI POLVERE	30 '
TEMPO MINIMO DI RICOPERTURA	8 ore
INDURIMENTO COMPLETO	12 ore

METODO DI APPLICAZIONE

spruzzo, pennello o rullo a pelo corto solo per ritocchi

Dati consigliati per apparecchiatura a spruzzo:

PRESSIONE IDRAULICA	Min. 6 kbar
ANGOLATURA VENTAGLIO	40° - 60°
Diluente max 5%	Diluente SK44 Nitro

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI:

ben pulite, sgrassate, prive di ossidazioni, decapate

NORME D'USO

Manutenzione: asportare i vecchi strati non aderenti, sgrassare e pulire, applicare una o due mani di FONDO R.E.. Ricoprire con una mano o più mani di smalto alchidico, poliuretanico, epossidico o acrilico. Prodotto pronto all'uso, previa mescolazione prima dell'impiego, si applica in due passate intervallate da almeno 8/12 ore, applicare a temperatura compresa tra +10°C e 35°C. I dati tecnici sono determinati a 20°C salvo diversa indicazione e si riferiscono al prodotto pronto all'uso e non diluito.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Vedere inoltre l'etichetta di pericolosità e sicurezza riportata sulla confezione.

CONFEZIONI DA KG. 5

STOCCAGGIO: 12 MESI CONSERVATO IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni.