

STRIPLAC

PELABILE ALL'ACQUA

Pittura pelabile temporanea idrodiluibile essiccante ad aria con formazione di pellicola elastica. Di facile applicazione.

Per superfici in legno, plastica, polycarbonato, vetroresina, vetro, metalli non ferrosi verniciati e non, ove è richiesta una protezione allo sporco e alle eventuali graffiature.

Idoneo anche per cabine di spruzzatura e lavaggio per una facile e continua pulizia.

Non idoneo per superfici in ferro e su leghe non verniciate.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE (A 20°C)	prodotto monocomponente
Colore	Bianco verde.
Densità	1,20 kg/lt.
Residuo secco in volume	40 %
Resa teorica allo spessore di 100 micron	4 mq/lt – 0,300 gr/mq
Punto di infiammabilità	Non infiammabile
Diluizione in volume	Con acqua max 5%
METODO DI APPLICAZIONE	
Pennello – rullo - spruzzo	
Confezioni	Da kg.15 – kg. 5

CONSIGLIATO PER

Superfici interne e su superfici esterne solo dopo completa essiccazione di 72-96 ore.

SCONSIGLIATO PER

Per applicazione climatiche avverse ed immersione continua

.

IMMAGAZZINAGGIO

Il prodotto può essere conservato per 24 mesi se mantenuto in recipienti originali e chiusi, in locali asciutti ed a temperatura compresa tra i 5°C e i 20°C.

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni.